

Logasol SKN 4.0



 [Ingrandire](#)

> [Scheda tecnica prodotto](#)

- Collettore solare piano a circolazione forzata per montaggio verticale e orizzontale
- Per ogni tipo di edificio
- Installabile sopra tetto, ad integrazione nel tetto, su tetto piano e su facciata (in questo caso solo orizzontale)
- Per il riscaldamento dell'acqua calda e della piscina e l'integrazione al riscaldamento

Vantaggi **Tecnica** **Prezzi** **Documentazione** **Dati Tecnici**

Dati tecnici	Unità di misura	SKN4.0-S	SKN4.0-W
ErP		> Scheda tecnica prodotto	> Scheda tecnica prodotto
Superficie lorda		2,37	2,37
Superficie di apertura		2,25	2,25
Superficie dell'assorbitore		2,18	2,18
Contenuto dell'assorbitore		0,94	1,35
Peso a vuoto		40	41
Dimensioni (AxLxP)		2.017 x 1.175 x 87	1.175 x 2.017 x 87
Rendimento ottico η_0 riferito alla superficie di apertura		77	77
Coefficiente di dispersione del calore a1 riferito alla superficie di apertura		3,216	3,8713
Coefficiente di dispersione del calore a2 riferito alla superficie di apertura		0,015	0,0116
Indice IAM (50°)		1	0,92
Pressione max di esercizio		6	6
N° attacchi		4	4
Portata volumetrica nominale		50	50
Certificato Solar Keymark		011-7S1587 F	011-7S1719 F

La classe di efficienza energetica indica il valore del consumo energetico di uno specifico prodotto. La classe di efficienza energetica di altri prodotti della stessa serie può variare.

> [Stampa questa pagina](#)